

サンダーOSB

～ 内装用パネル ～



■ サンダーOSBの特徴

- ・インテリアに最適！ — 木の風合いを残したオシャレなデザイン性
- ・表面スタンプなし！ — サンダー加工により、表面スタンプがない仕様
- ・均一な厚みの仕上がり！ — OSBの欠点である厚みのバラつきを解消
- ・F☆☆☆☆対応！ — 室内環境にやさしい安心の健康素材

■ 製品案内

※構造用パネルとしては規格外となります。ご注意下さい。

厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	ホルムアルデヒド放散量	製造メーカー
8.0	910	1820	F☆☆☆☆	エガー社(ドイツ)

バラ出しOK！ — 必要な分だけご購入ください
常時在庫有り！ — 急なオーダーにも間に合います
※別途送料で配送も承ります。

■ 施工例



住宅キッチンカウンター壁



事務所内装壁

■ 施工例



木工教室パーテーション



事務所ベンチ・パーテーション

■ サンダーOSB使用上の注意点

- ・耐水性のフェノール接着剤を使用しておりますが、常時水分にさらされる場所での使用には適しておりません。
- ・OSBは保管時に生ずる若干の反り・たわみ・へこみ(梱包の鉄バンドのくい込み)等のある材も混入することがございます。ご採用の際は施工実面積より多めの積算を、また切り回しによる施工をお願いします。
- ・壁面施工の際は季節に応じて、パネルとパネルの隙間(0.5~2mm)を開ける季節調整をお薦めします。



■ 板面の注意点

ヨーロッパのOSBにはマツ系の樹種が使用されますが、青黒く変色したブルーステインが入る可能性があります。これが入らないもののご指定は受け致しかねますので、意匠としてご使用の際は注意願います。

■ エガー社の環境への取り組みについて

木から製品まで — サイクル詳細

当社のコアバリュー、持続可能な木材利用を最優先

エガー社は完全に統合化されたサイクルを理想としています。まずは木材が原材料として使用されます。出来上がる製品は製材品からOSBのような木質建材まで含まれます。その際、使用できない木材の残余物やリサイクル木材は、通常製品の生産に必要なエネルギーを生み出す自社バイオマス発電の燃料として利用されています。このようにエガー社は環境保護のため、木材資源を有効活用しています。エガー社の環境サイクルには、当社の哲学に基づくすべてのプロセスが凝縮されています。

■ 販売店



D 株式会社ディーワン

〒557-0063 大阪市西成区南津守7丁目15-8
TEL. 06-6651-6556 FAX. 06-6651-6557